

Gaminio informacija VM.10.05

30-04-2024

VatOil SynTruck UHPD 10W-40

Aprašymas

„SynTruck UHPD 10W-40“ („Ultra High Performance Diesel“) yra sintetinė, aukštos kokybės, degalus taupanti dyzelinio variklio alyva. Gaminys sukurtas (pagal oficialias instrukcijas) tam, kad tolimųjų reisų sunkvežimiams būtų užtikrinti ilgesni alyvos keitimo intervalai.

Savybės:

- Galingas nešvarumų pašalinimas
- Labai stipri dispersija
- Galingas atsparumas dėvėjimuisi
- Galinga apsauga nuo korozijos ir putojimo
- Apsaugo nuo cilindro nusitrynimo

Naudojimas

„SynTruck UHPD 10W-40“ skirta sunkiasvoriams, dyzeliniams sunkvežimiams bei autobusų varikliams ir yra skirta naudoti pramonėje: transporto priemonės, dirbančios sunkiausiomis sąlygomis visus metus. „SynTruck UHPD 10W-40“ labai tinka EURO 3 ir EURO 4 dyzeliniams varikliams, kuriuose naudojamas dyzelinas, turintis mažą sieros kiekį. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

ACEA E4, E7

API CI-4

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20078 / 20077

Deutz IV-18

DTFR 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,867
Klampumas -25 °C, mPa.s	5560
Klampumas 40 °C, mm ² /s	95,50
Klampumas 100 °C, mm ² /s	14,20
Klampumo rodiklis	153
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	238
Skystėjimo temperatūra, °C	-42
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	15,3
Sulfato pelenai, %	1,60

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

Pakuotės

50047

20 l skardinė



50048

60 l statinė



50049

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.