

## Gaminio informacija VM.10.06

03-05-2024

### SynTruck 10W-40

#### Aprašymas

„SynTruck 10W-40“ yra moderni, degalus taupanti variklio alyva. Jos sudėtyje yra aukštos kokybės tirpikliais valytų sintetinių alyvų bei gerai atrinktų priedų. Sukurta (atsižvelgiant į oficialias instrukcijas) užtikrinti ilgesnius sunkvežimių alyvos keitimo intervalus. Savybės:

- Nepriekaištingas nešvarumų pašalinimas
- Labai gera dispersija
- Mažesnės degalų sąnaudos
- Galinga apsauga nuo korozijos ir putojimo

#### Naudojimas

„SynTruck 10W-40“ skirta benzininiams ir patvariems dyzeliniams varikliams, su arba be turbokompresoriaus. Universalus gaminys rekomenduojamas įvairiam automobilių parkui, dirbančiam visomis sąlygomis visus metus. „SynTruck 10W-40“ skirta naudoti EURO 4 ir EURO 5 varikliuose. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

#### Specifikacijos

ACEA A3/B4, E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077 / 20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-N

MAN M 3275

MB 228.3

MTU Type 2

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

ZF 04C / 05K / 07C / 07D / 21K

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

**Tipiškas**

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,868
Klampumas -25 °C, mPa.s	4910
Klampumas 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	87,70
Klampumas 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,70
Klumpumo rodiklis	159
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	222
Skystėjimo temperatūra, °C	-36
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	11,1
Sulfato pelenai, %	1,43

**Pakuotės**

50050

20 l skardinė



50052

60 l statinė



50053

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.