

Gaminio informacija VG.10.02

19-01-2021

VatOil Hypoid GL-5 80W-90

Aprašymas

„Hypoid GL-5 80W-90“ yra aukščiausios kokybės pavarų alyva, skirta mechaninėms transmisijoms. Jos sudėtyje yra aukštos kokybės tirpikliais valytos alyvos ir specialių priedų. Gaminys užtikrina sklandų pavarų dėžės veikimą esant įvairiai temperatūrai ir apsaugą nuo rūdžių ir korozijos. „Hypoid GL-5 80W-90“ savybės:

- Nepriekaištingas atsparumas korozijai
- Sklandus tepimas esant aukštai ir labai žemai temperatūrai
- Važiavimas kiekvieną dieną tiek vasarą, tiek žiemą
- Apsauga nuo dėvėjimosi

Naudojimas

„Hypoid GL-5 80W-90“ skirta hipoidinėms ir kitoms pavaroms, esančioms keleivinių automobilių, sunkvežimių ir autobusų ašyse ir tarpinėse ašyse, kurioms rekomenduojama naudoti API GL-5. NESKIRTA riboto praslydimo ašims. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 16B/17B/19B/21A

MAN 342 Typ M1

MB 235.0

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,900
Klampumas 40 °C, mm ² /s	149,00
Klampumas 100 °C, mm ² /s	14,80
Klampumo rodiklis	98
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	232
Skystėjimo temperatūra, °C	-30
Rūgšties numeris, mgKOH/g	1,80
Sulfato pelenai, %	0,05

Pakuotės



50078
1 L bottle



50079
20 l skardinė



50080
60 l statinė



50081
210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.