

Gaminio informacija VG.10.04

03-03-2021

Syntrag GL-5 75W-90

Aprašymas

„Syntrag GL-5 75W-90“ yra didelio veiksmingumo sintetinė pavarų alyva. Ji specialiai sukurta apsaugoti nuo dėvėjimosi ir korozijos.

„Syntrag GL-5 75W-90“ savybės:

- Nepriekaištingas atsparumas korozijai
- Sklandus tepimas esant aukštai ir labai žemai temperatūrai
- Geresnis sutepimas
- Važiavimas kiekvieną dieną tiek vasarą, tiek žiemą
- Garsą sugeriančios savybės
- Mažesnės degalų sąnaudos
- Lengvas pavarų perjungimas esant įvairiai temperatūrai

Naudojimas

Syntrag GL-5 75W-90 is suitable for use in modern transmissions, axles and transaxles where the manufacturer specifies an API GL-5 type of lubricant. Always check the product recommendation database for the right application.

Specifikacijos

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/17B

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,872
Klampumas 40 °C, mm ² /s	80,90
Klampumas 100 °C, mm ² /s	14,80
Klumpumo rodiklis	192
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	190
Skystėjimo temperatūra, °C	-45
„Brookfield“ -40 °C, mPa.s	69600

Pakuotės



50091
1 L bottle



50092
20 l skardinė



50093
60 l statinė



50094
210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.