

Gaminio informacija VM.30.01

30-11-2020

VatOil STOU 15W-30

Aprašymas

„STOU 15W-30“ yra moderni daugiafunkcė STOU („Super Tractor Oil Universal“) alyva. Ji sukurta su aukščiausios kokybės tirpikliais valyta alyva ir priedais, kad turėtų šias savybes:

- Galinga dispersija ir nešvarumų pašalinimas
- Didelė apsauga nuo dėvėjimosi, korozijos ir putojimo
- Labai didelis atsparumas oksidacijai
- Puiki apsauga nuo ypač didelio spaudimo poveikio
- Didelis ir stabilus klampumo rodiklis

Naudojimas

„STOU 15W-30“ specialiai skirtas naudojimui žemės ūkyje kasdienėmis darbo sąlygomis. Universali daugiafunkcė alyva, žinoma pavadinimu „STOU“: Super Tractor Oil Universal (aukščiausios rūšies universali traktorių alyva). Ją galima naudoti kaip universalią tepimo priemonę: benzininiams varikliams, dyzeliniams varikliams ir turbininiams dyzeliniams varikliams, transmisijoms, taip pat šlapiojo tipo stabdžiams ir hidraulinėms sistemoms.

Specifikacijos

Performance level

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3, MIL-L-2104D

Ford M2C159-C

Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145

MB 227.1

ZF TE-ML 06B/07B

Allison C4

Cat TO-2

Ford M2C134-D

John Deere J20C

Massey Ferguson CMS M1135/M1143

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,885
Klampumas -20 °C, mPa.s	6000
Klampumas 40 °C, mm ² /s	76,60
Klampumas 100 °C, mm ² /s	10,50
Klumpumo rodiklis	122
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	229
Skystėjimo temperatūra, °C	-36
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	11,3
Sulfato pelenai, %	1,57
Noack, %	12,0

Pakuotės

50113

20 l skardinė



50097

60 l statinė



50098

210 l statinė