

Gaminio informacija VG.10.05

19-01-2021

VatOil Syntrag RPC 75W-80

Aprašymas

SynTrag RPC 75W-80 yra universali mineralinė sutepimo alyva, apsauganti nuo ypač didelio spaudimo poveikio. SynTrag RPC 75W-80 savybės:

- Labai didelė apsauga nuo dėvėjimosi, korozijos ir putojimo
- Nepriekaištingas atsparumas oksidacijai
- Nedidelis klampumas esant žemai temperatūrai
- Labai geros EP savybės
- Didelis ir stabilus klampumo rodiklis

Naudojimas

SynTrag RPC 75W-80 skirta pavarų dėžėms, kurioms reikia gero sankabos jungiklio veikimo. Gaminys taip pat gali būti naudojamas, kur gamintojas nurodo naudoti žemo klampumo pavarų alyvą. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

API GL-4+

MIL-L-2105

PSA B71 2330

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,860
Klampumas -40 °C, mPa.s	120000
Klampumas 40 °C, mm ² /s	49,30
Klampumas 100 °C, mm ² /s	8,71
Klampumo rodiklis	156
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	196
Skystėjimo temperatūra, °C	-42
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	2,2
Sulfato pelenai, %	0,05
„Brookfield“ -40 °C, mPa.s	91200

Pakuotės



50120
1 L bottle



50125
20 l skardinė



50177
60 l statinė



50178
210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.