

Gaminio informacija VM.20.06

07-05-2024

VatOil SynGold 5W-30

Aprašymas

„SynGold 5W-30“ yra degalus taupanti, sintetinė variklio alyva. Savybės:

- Mažas peleningumo lygis, pailgina automobilio katalizatoriaus kontrolės sistemos naudojimo trukmę
- Mažesnė trintis, degalų taupymas ir mažesnis išmetamas CO2 kiekis
- Itin didelė apsauga, stipri alyvos plėvelė apsaugo variklį nuo dėvėjimosi ir korozijos
- Geras takumas esant žemai temperatūrai

Naudojimas

„SynGold 5W-30“ yra specialiai sukurta varikliams su DPF technologija (dyzelino dalelių filtru) ir (arba) TWC (trijų kryptų kataliziniu konverteriu). Ją galima taikyti, kai reikia naudoti „MB 229.51“ ir „BMW Long Life 04“. „SynGold 5W-30“ taip pat pailgina dyzelino dalelių filtrų naudojimo trukmę. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

ACEA C2, C3

API SP

BMW Longlife-04

MB 229.51 / 229.52 / 229.31

MB-Approval 229.51/229.52

Opel OV 040 1547 - D30 / G30

MB 229.31

GM dexos 2

VW 505.00 / 505.01

VW 505.00/505.01

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,852
Klampumas -30 °C, mPa.s	5890
Klampumas 40 °C, mm ² /s	72,00
Klampumas 100 °C, mm ² /s	12,20
Klumpumo rodiklis	168
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	226
Skystėjimo temperatūra, °C	-36
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	7,5
Sulfato pelenai, %	0,74
Magnis, mg/kg	620

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

Pakuotės50025
1 L bottle50026
4 l skardinė50194
5 l skardinė50027
20 l skardinė50145
60 l statinė50146
210 L drum

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.