

Gaminio informacija VG.10.03

27-04-2024

VatOil Syntrag GL-4/5 75W-90

Aprašymas

„SynTrag GL-4/5 75W-90“ yra didelio veiksmingumo sintetinė pavarų alyva. Ji specialiai sukurta apsaugoti nuo dėvėjimosi ir korozijos.

„SynTrag GL-4/5 75W-90“ savybės:

- Nepriekaištingas atsparumas korozijai
- Sklandus tepimas esant aukštai ir labai žemai temperatūrai
- Geresnis sutepimas
- Važiavimas kiekvieną dieną tiek vasarą, tiek žiemą
- Garsą sugeriančios savybės
- Mažesnės degalų sąnaudos
- Lengvas pavarų perjungimas esant įvairiai temperatūrai

Naudojimas

„SynTrag GL-4/5 75W-90“ skirta naudoti moderniose rankinėse transmisijose, ašyse ir tarpinėse ašyse, kurioms gamintojas nurodo naudoti API GL-4/5 tepalo tipą. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

API GL-4/5

MIL-L-2105

VW 501.50

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,874
Klampumas 40 °C, mm ² /s	83,80
Klampumas 100 °C, mm ² /s	15,20
Klampumo rodiklis	192
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	182
Skystėjimo temperatūra, °C	-48

Pakuotės



50095

1 L bottle



50096

20 l skardinė



50163

60 l statinė



50164

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminimams. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.