

## Gaminio informacija VG.10.08

19-01-2021

### VatOil SynTrag TDL 75W-90

#### Aprašymas

„SynTrag TDL 75W-90“ yra universali visiškai sintetinė pavarų alyva. Jos sudėtyje yra aukštos kokybės sintetinė alyva ir specialūs EP priedais, užtikrinantys šias savybes:

- Nepriekaištingas atsparumas aukštomis temperatūroms
- Labai stipri apsauga nuo dėvėjimosi, korozijos ir putojimo
- Nedidelė liejimo temperatūra
- Labai speciali apsauga nuo ypač didelio spaudimo poveikio
- Plačiai naudojama

#### Naudojimas

„SynTrag TDL 75W-90“ skirta naudoti „Long Life“, jei tam pritaria OĮG. Šis gaminys skirtas keleivinių automobilių, pristatymui skirtų furgonų ir sunkiasvorių sunkvežimių rankinėms transmisijoms bei hipoidiniams diferencialams. „SynTrag TDL 75W-90“ taip pat vadinama „Total Drive Line“ alyva ir yra plačiai naudojama. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

#### Specifikacijos

API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1

MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360

Meets the requirements of

MB 235.8

MAN 341 Typ Z2/342 Typ S1

Scania STO 1:0/STO 2:0 A FS

ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A

DAF, Iveco

Volvo 97312

Mack GO-J, ArvinMeritor 076-N

ZF TE-ML 07A/12B/16B

MAN 3343 Typ S

#### Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,869
Klumpumas 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	101,00
Klumpumas 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	15,40
Klumpumo rodiklis	161
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	202
Skystėjimo temperatūra, °C	-48
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	2,1

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminimams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

**Pakuotės**50165  
1 L bottle50166  
20 l skardinė50167  
60 l statinė50168  
210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.