

Gaminio informacija VG.10.08

23-04-2024

VatOil SynTrag TDL 75W-90

Aprašymas

„SynTrag TDL 75W-90“ yra universali visiškai sintetinė pavarų alyva. Jos sudėtyje yra aukštos kokybės sintetinė alyva ir specialūs EP priedais, užtikrinantys šias savybes:

- Nepriekaištingas atsparumas aukštomis temperatūroms
- Labai stipri apsauga nuo dėvėjimosi, korozijos ir putojimo
- Nedidelė liejimo temperatūra
- Labai speciali apsauga nuo ypač didelio spaudimo poveikio
- Plačiai naudojama

Naudojimas

„SynTrag TDL 75W-90“ skirta naudoti „Long Life“, jei tam pritaria OĮG. Šis gaminys skirtas keleivinių automobilių, pristatymui skirtų furgonų ir sunkiasvorių sunkvežimių rankinėms transmisijoms bei hipoidiniams diferencialams. „SynTrag TDL 75W-90“ taip pat vadinama „Total Drive Line“ alyva ir yra plačiai naudojama. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

Arvin Meritor 076-N

DAF, Iveco

DTFR 12B140

Mack GO-J

MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3 / 341 Typ GA1

MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1

MB 235.8 / 235.9

Scania STO 1:0 / 1:1 G / 2:0 A FS

Volvo 97312

ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 12B / 12L / 12N / 16B

ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A

Tipiškas

| | |
|------------------------------------|-------|
| Tirštumas esant 15 °C, kg/l | 0,871 |
| Klampus 40 °C, mm ² /s | 95,00 |
| Klampus 100 °C, mm ² /s | 17,70 |
| Klumpumo rodiklis | 205 |
| Pliūpsnio temperatūra COC, °C | 198 |
| Skystėjimo temperatūra, °C | -45 |
| Bendras bazės skaičius, mgKOH/g | 1,4 |

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

Pakuotės50165
1 L bottle50166
20 l skardinė50167
60 l statinė50168
210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.