

Gaminio informacija VG.10.06

28-01-2021

VatOil Hypoid LS 80W-90

Aprašymas

„Hypoid LS 80W-90“ yra mineralinė tepimo alyva. Aukštos kokybės tirpikliais valytos alyvos ir specialūs priedai, skirti ypač didelio spaudimo poveikiui sumažinti, bei riboto slydimo mechanizmams skirti priedai suteikia gaminiui šias savybes:

- Nepriekaištingas atsparumas oksidacijai
- Labai didelė apsauga nuo dėvėjimosi, korozijos ir putojimo
- Nedidelė liejimo temperatūra
- Labai gera apsauga nuo ypač didelio spaudimo poveikio
- Puikios riboto slydimo mechanizmų savybės

Naudojimas

„Hypoid LS 80W-90“ skirta vadinamosioms riboto praslydimo ir automatiškai užsiblokuojančioms hipoidinėms transmisijoms ir diferencialams. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

API GL-5 Limited Slip

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 05C

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,898
Klampumas 40 °C, mm ² /s	150,00
Klampumas 100 °C, mm ² /s	15,10
Klampumo rodiklis	100
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	210
Skystėjimo temperatūra, °C	-30

Pakuotės



50169
1 L bottle



50170
20 l skardinė



50171
60 l statinė



50172
210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminimams. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.