

Gaminio informacija VG.10.06

24-04-2024

VatOil Hypoid LS 80W-90

Aprašymas

„Hypoid LS 80W-90“ yra mineralinė tepimo alyva. Aukštos kokybės tirpikliais valytos alyvos ir specialūs priedai, skirti ypač didelio spaudimo poveikiui sumažinti, bei riboto slydimo mechanizmams skirti priedai suteikia gaminiui šias savybes:

- Nepriekaištingas atsparumas oksidacijai
- Labai didelė apsauga nuo dėvėjimosi, korozijos ir putojimo
- Nedidelė liejimo temperatūra
- Labai gera apsauga nuo ypač didelio spaudimo poveikio
- Puikios riboto slydimo mechanizmų savybės

Naudojimas

„Hypoid LS 80W-90“ skirta vadinamosioms riboto praslydimo ir automatiškai užsiblokuojančioms hipoidinėms transmisijoms ir diferencialams. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

API GL-5 Limited Slip

MIL-L-2105D

Volvo 97321 (STD 1273,21)

ZF TE-ML 05C, 05N, 21N

P >1900 mg/kg (Liebherr)

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,881
Klampumas 40 °C, mm ² /s	120,00
Klampumas 100 °C, mm ² /s	15,00
Klumpumo rodiklis	125
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	214
Skystėjimo temperatūra, °C	-36
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	2,0
Rūgšties numeris, mgKOH/g	1,27
„Brookfield“ -26 °C, mPa.s	40700
Kalcis, mg/kg	240
Cinkas, mg/kg	0

Pakuotės



50169

1 L bottle



50170

20 l skardinė



50171

60 l statinė



50172

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.