

Gaminio informacija VG.10.07

26-04-2024

VatOil Hypoid GL-5 85W-140

Aprašymas

„Hypoid GL-5 85W-140“ yra mineralinė tepimo alyva. Labai aukštos kokybės tirpikliais valytos alyvos ir specialūs didžiulio spaudimo priedai suteikia gaminiui šių savybių:

- Nepriekaištingas atsparumas oksidacijai
- Labai didelė apsauga nuo dėvėjimosi, korozijos ir putojimo
- Nedidelė liejimo temperatūra
- Labai gera apsauga nuo ypač didelio spaudimo poveikio

Naudojimas

„Hypoid GL-5 85W-140“ naudojama hipoidiniams diferencialams labai intensyvaus naudojimo sąlygomis; ją reikėtų naudoti visose transmisijose, kuriose privaloma naudoti EP transmisijų alyvas.

Specifikacijos

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/21A

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,909
Klampumas 40 °C, mm ² /s	340,00
Klampumas 100 °C, mm ² /s	27,00
Klampumo rodiklis	106
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	245
Skystėjimo temperatūra, °C	-15
Rūgšties numeris, mgKOH/g	1,80

Pakuotės



50173

1 L bottle



50174

20 l skardinė



50176

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas nepriima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.