

## Gaminio informacija VG.10.05

20-04-2024

### VatOil Syntrag RPC 75W-80

#### Aprašymas

SynTrag RPC 75W-80 yra universali mineralinė sutepimo alyva, apsauganti nuo ypač didelio spaudimo poveikio. SynTrag RPC 75W-80 savybės:

- Labai didelė apsauga nuo dėvėjimosi, korozijos ir putojimo
- Nepriekaištingas atsparumas oksidacijai
- Nedidelis klampumas esant žemai temperatūrai
- Labai geros EP savybės
- Didelis ir stabilus klampumo rodiklis

#### Naudojimas

SynTrag RPC 75W-80 skirta pavarų dėžėms, kurioms reikia gero sankabos jungiklio veikimo. Gaminys taip pat gali būti naudojamas, kur gamintojas nurodo naudoti žemo klampumo pavarų alyvą. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

#### Specifikacijos

API GL-4+

MIL-L-2105

PSA B71 2330

#### Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,848
Klampumas 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	49,30
Klampumas 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	9,15
Klampumo rodiklis	170
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	220
Skystėjimo temperatūra, °C	-39
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	8,7
Rūgšties numeris, mgKOH/g	1,34
Sulfato pelenai, %	1,34

#### Pakuotės



50120

1 L bottle



50125

20 l skardinė



50177

60 l statinė



50178

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.