Gaminio informacija VM.30.02

20-04-2024

VatOil AgriSyn CVT 10W-40

Aprašymas

„AgriSyn CVT 10W-40" yra aukščiausios kokybės, pusiau sintetinė STOU („Super Tractor Oil Universal") alyva Šis daugiafunkcis gaminys turi tokias savybes:

- Galinga dispersija ir nešvarumų pašalinimas
- Didelė apsauga nuo dėvėjimosi, korozijos ir putojimo
- Labai didelis atsparumas oksidacijai
- Puiki apsauga nuo ypač didelio spaudimo poveikio
- Didelis ir stabilus klampumo rodiklis

Naudojimas

„AgriSyn CVT 10W-40" specialiai skirtas naudojimui žemės ūkyje kasdienėmis darbo sąlygomis. Universali daugiafunkcė alyva, žinoma pavadinimu „STOU": Super Tractor Oil Universal (aukščiausios rūšies universali traktorių alyva). Ją galima naudoti kaip universalią tepimo priemonę: benzininiams varikliams, dyzeliniams varikliams ir turbininiams dyzeliniams varikliams, transmisijoms, taip pat šlapiojo tipo stabdžiams ir hidraulinėms sistemoms.

Specifikacijos

API SF/CG-4/GL-4
ACEA E3, MIL-L-2104D
Allison C4
Cat TO-2
Ford M2C159-C / M2C134-D
John Deere J27 / J20C
Massey Ferguson CMS M1145 / M1144
MB 228.1 / 227.1
ZF TE-ML 06B / 07B

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,869
Klampumas –25 °C, mPa.s	5440
Klampumas 40 °C, mm²/s	87,60
Klampumas 100 °C, mm²/s	13,10
Klampumo rodiklis	148
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	242
Skystėjimo temperatūra, °C	-39
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	11,3
Sulfato pelenai, %	1,57

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminimas. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefonas +31 (0)546-818165. Pardavimai +31 (0)546-816184. Faksas +31 (0)546-817367. El. paštas: sales@vatoil.com

Pakuotės

50181	50182	50183
20 l skardinė	60 l statinė	210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminimas. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefonas +31 (0)546-818165. Pardavimai +31 (0)546-816184. Faksas +31 (0)546-817367. El. paštas: sales@vatoil.com