

Gaminio informacija VM.30.03

03-05-2024

VatOil STOU 10W-30

Aprašymas

„STOU 10W-30“ yra moderni daugiafunkcė STOU („Super Tractor Oil Universal“) alyva. Ji sukurta su aukščiausios kokybės tirpikliais valyta alyva ir priedais, kad turėtų šias savybes:

- Galinga dispersija ir nešvarumų pašalinimas
- Didelė apsauga nuo dėvėjimosi, korozijos ir putojimo
- Labai didelis atsparumas oksidacijai
- Puiki apsauga nuo ypač didelio spaudimo poveikio
- Didelis ir stabilus klampumo rodiklis

Naudojimas

„STOU 10W-30“ specialiai skirtas naudojimui žemės ūkyje kasdienėmis darbo sąlygomis. Universali daugiafunkcė alyva, žinoma pavadinimu „STOU“: Super Tractor Oil Universal (aukščiausios rūšies universali traktorių alyva). Ją galima naudoti kaip universalią tepimo priemonę: benzininiams varikliams, dyzeliniams varikliams ir turbininiams dyzeliniams varikliams, transmisijoms, taip pat šlapiojo tipo stabdžiams ir hidraulinėms sistemoms.

Specifikacijos

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3, MIL-L-2104D

Allison C4

Cat TO-2

Ford M2C159-C / M2C134-D

John Deere J27 / J20C

Massey Ferguson CMS M1145 / M1144 / M1139

Massey Ferguson CMS M1143 / M1135

MB 227.1

NH 410B

ZF TE-ML 06B / 07B

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,876
Klumpumas -25 °C, mPa.s	4730
Klumpumas 40 °C, mm ² /s	70,60
Klumpumas 100 °C, mm ² /s	11,40
Klumpumo rodiklis	154
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	228
Skystėjimo temperatūra, °C	-33
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	11,3
Sulfato pelenai, %	1,57

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

Pakuotės

50184

20 l skardinė



50185

60 l statinė



50186

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.