

## Gaminio informacija VM.40.20

23-04-2024

### VatOil 4T Motorcycle 10W-40

#### Aprašymas

„Motorcycle 4T 10W-40“ yra naujos kartos pusiau sintetinė variklio alyva. Aukštos kokybės mineralinės ir sintetinės alyvos mišinys, sujungtas su specialiai subalansuotais priedais, užtikrina šias savybes:

- Mažesnės degalų sąnaudos
- Didelis ir stabilus klampumo rodiklis
- Geros šalto užvedimo savybės
- Optimalios trinties savybės
- Labai stipri apsauga nuo dėvėjimosi, korozijos ir putojimo
- Labai geras nešvarumų pašalinimas ir dispersija

#### Naudojimas

„Motorcycle 4T 10W-40“ skirta keturtakčiams motociklams su šlapia sankaba. Ji taip pat gali būti naudojama sausos sankaboms sistemoms. Gaminys išbandytas praktikoje kartu su svarbiausiais motociklų gamintojais. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

#### Specifikacijos

API SL

JASO MA2

#### Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,867
Klampus -25 °C, mPa.s	3200
Klampus 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	85,60
Klampus 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,00
Klumpumo rodiklis	168
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	218
Skystėjimo temperatūra, °C	-33
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	7,7
Sulfato pelenai, %	0,94

#### Pakuotės



50237

1 L bottle



50288

20 l skardinė



50289

60 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.