

Gaminio informacija VM.40.04

17-04-2024

VatOil Scooter 2T

Aprašymas

„Scooter 2T“ yra dvitakčių variklių alyva. Pagaminta iš atidžiai atrinktų aukštos kokybės mineralinės ir sintetinės alyvų bei specialių dvitakčiams varikliams skirtų priedų, ji užtikrina šias savybes:

- Puikus visų variklio dalių sutepimas
- Labai geras nešvarumų pašalinimas
- Optimalus variklio našumas
- Labai veiksminga apsauga nuo dėvėjimosi ir korozijos
- Labai ribotas dūmų susidarymas
- Savaiminis susimaišymas

Naudojimas

„Scooter 2T“ variklio alyva skirta didelio greičio, oru aušinamiems, dvitakčiams varikliams, kuriems taikoma didelė apkrova. Ši savarankiško maišymo dvitakčių variklių alyva taip pat gali būti naudojama vandeniu aušinamiems dvitakčiams varikliams (radiatoriaus tipo aušinimo sistemoms). Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

2-Stroke DFI

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,873
Klampumas 40 °C, mm ² /s	64,60
Klampumas 100 °C, mm ² /s	9,50
Klumpumo rodiklis	129
Pliūpsnio temperatūra PM, °C	100
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	116
Skystėjimo temperatūra, °C	-24
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	1,4
Rūgšties numeris, mgKOH/g	0,50
Sulfato pelenai, %	0,14

Pakuotės



50240

1 L bottle



50291

20 l skardinė



50292

60 l statinė



50293

200 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.