

Gaminio informacija VM.40.02

23-04-2024

VatOil Scooter 4T 10W-40

Aprašymas

„Scooter 4T 10W-40“ yra pusiau sintetinė keturtakčių variklių alyva. Ji sukurta su aukštos kokybės tirpkliais valytomis ir sintetinėmis alyvomis bei priedais, kad turėtų šias savybes:

- Mažina nuosėdų kiekį ant cilindro sienelių
- Didelis ir stabilus klampumo rodiklis
- Greitas šalto variklio užvedimas
- Natūralus atsparumas oksidacijai
- Minimalūs trinties nuostoliai ir nedidelis dėvėjimasis
- Labai maži garavimo nuostoliai

Naudojimas

„Scooter 4T 10W-40“ skirta moderniems keturtakčiams motoroleriams. Ji apsaugo nuo slydimo, lipimo ir (arba) šiurkštaus sankabos plokštelių keitimosi. „Scooter 4T 10W-40“ yra sukurta bei išbandyta kartu su svarbiausiais motociklų gamintojais ir jos veikimas pademonstruotas praktikoje. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

API SG

JASO MA

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,867
Klampus -25 °C, mPa.s	3200
Klampus 40 °C, mm ² /s	85,60
Klampus 100 °C, mm ² /s	14,00
Klumpumo rodiklis	168
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	218
Skystėjimo temperatūra, °C	-33
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	7,7
Sulfato pelenai, %	0,94

Pakuotės



50241

1 L bottle

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.