

## Gaminio informacija VG.10.09

19-01-2021

### VatOil SynTrag MB 75W-80

#### Aprašymas

„SynTrag MB 75W-80“ yra pusiau sintetinė transmisijos alyva. Atrinktos aukštos kokybės alyvos ir specialūs priedai suteikia gaminiiui tokias savybes:

- Optimalus sutepimas
- Sklandaus pavarų perjungimo charakteristikos

#### Naudojimas

„SynTrag MB 75W-80“ skirta „Mercedes-Benz“ keleivinių automobilių ir furgonų rankinėms transmisijoms. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

#### Specifikacijos

MB 235.10

#### Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,861
Klampus 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	37,30
Klampus 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,35
Pliūpsnio temperatūra PM, °C	210

#### Pakuotės



50263  
1 L bottle



50211  
20 l skardinė



50307  
60 l statinė



50308  
200 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.