

Gaminio informacija VG.10.10

19-01-2021

VatOil SynTrag GL-4/GL-5 75W-80

Aprašymas

„SynTrag GL-4/GL-5 75W-80“ yra universali sintetinė transmisijos alyva su šiomis savybėmis:

- Didelis klampumo rodiklis
- Puikus oksidacijos stabilumas
- Nepaprastas atsparumas korozijai
- Didelis atsparumas putų susidarymui

Naudojimas

„SynTrag GL-4/GL-5 75W-80“ yra speciali SAE 75W-80 transmisijų alyva, specialiai sukurta mechaninėms pavarų dėžėms, kurias gamina „Nissan“, „Opel“, „Renault“ ir „Volvo“, taip pat kiti automobilių gamintojai. Visada remkitės „VatOil“ patariamąja duomenų baze, kurioje nurodytas optimalus panaudojimas.

Specifikacijos

API GL-4/5

GM 1940750/1940759

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,854
Klampus -40 °C, mPa.s	25000
Klampus 40 °C, mm ² /s	46,00
Klampus 100 °C, mm ² /s	8,80
Klumpumo rodiklis	180
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	200
Skystėjimo temperatūra, °C	-48

Pakuotės



50264
1 L bottle



50212
20 l skardinė



50309
60 l statinė



50310
200 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.