

Gaminio informacija VM.40.01

29-04-2024

VatOil 2T Scoot and Bike

Aprašymas

„Scoot & Bike 2T“ yra pusiau sintetinė dvitakčių variklių alyva. Savybės:

- Puikus visų variklio dalių sutepimas
- Aktyvus nešvarumų pašalinimas, nešvarumai nesikaupia degimo kameroje ir cilindro angose
- Neleidžia užsiteršti uždegimo žvakėms, tokiu būdu užtikrinamas optimalus variklio našumas
- Labai veiksminga apsauga nuo dėvėjimosi ir korozijos
- Labai ribotas dūmų susidarymas
- Savaiminis susimaišymas

Naudojimas

„Scoot & Bike 2T“ skirta didelio greičio, oru aušinamiems, dvitakčiams varikliams, kuriems taikoma didelė apkrova. Ši savarankiško maišymo dvitakčių variklių alyva taip pat gali būti naudojama vandeniu aušinamiems dvitakčiams varikliams (radiatoriaus tipo aušinimo sistemoms) ir premiksams. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

2-Stroke DFI

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,873
Klampumas 40 °C, mm ² /s	64,60
Klampumas 100 °C, mm ² /s	9,50
Klumpumo rodiklis	129
Pliūpsnio temperatūra PM, °C	100
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	116
Skystėjimo temperatūra, °C	-24
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	1,4
Rūgšties numeris, mgKOH/g	0,50
Sulfato pelenai, %	0,14

Pakuotės



50236

1 L bottle



50285

20 l skardinė



50287

200 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.