

Gaminio informacija VM.40.03

28-04-2024

VatOil Scooter 4T 5W-40

Aprašymas

„Scooter 4T 5W-40“ yra sintetinė keturtakčių variklių alyva. Ji sukurta su aukštos kokybės tirpikliais valytomis ir sintetinėmis alyvomis bei priedais, kad turėtų šias savybes:

- Mažina nuosėdų kiekį ant cilindro sienelių
- Didelis ir stabilus klampumo rodiklis
- Sklandus šalto variklio užvedimas
- Natūralus atsparumas oksidacijai
- Minimalūs trinties nuostoliai ir nedidelis dėvėjimasis
- Labai maži garavimo nuostoliai

Naudojimas

„Scooter 4T 5W-40“ skirta modernių keturtakčių motorolerių suteipimui. Ji apsaugo nuo slydimo, lipimo ir (arba) šiurkštaus sankabos plokštelių keitimosi. „Scooter 4T 5W-40“ yra sukurta bei išbandyta kartu su svarbiausiais motociklų gamintojais ir jos veikimas pademonstruotas praktikoje. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

API SN

JASO MA2

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,853
Klampumas -30 °C, mPa.s	6180
Klampumas 40 °C, mm ² /s	88,90
Klampumas 100 °C, mm ² /s	14,30
Klampumo rodiklis	167
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	236
Skystėjimo temperatūra, °C	-36
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	7,6
Sulfato pelenai, %	0,85

Pakuotės



50242

1 L bottle



50296

20 l skardinė



50297

200 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.