

Gaminio informacija VG.10.11

19-01-2021

VatOil SynTrag RH 75W-80

Aprašymas

„SynTrag RH 75W-80“ yra aukštos kokybės transmisijos alyva, turinti šias savybes:

- Didelis klampumo rodiklis
- Didelis oksidacijos stabilumas
- Nepriekaištinga apsauga nuo dėvėjimosi
- Didelis atsparumas korozijai
- Didelis atsparumas putų susidarymui

Naudojimas

„SynTrag RH 75W-80“ skirta „Rover“ grupės automobilių rankinėms transmisijoms („Rover“, „MG“, „Honda“ ir „Land Rover“). Ji taip pat skirta kai kurioms „BMW Mini series I“ rankinėms transmisijoms. Visada patikrinkite gaminio rekomendacijų duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

API GL-4

MTF Rover

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,878
Klampus 40 °C, mm ² /s	53,00
Klampus 100 °C, mm ² /s	10,50
Klumpumo rodiklis	191
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	185
Skystėjimo temperatūra, °C	-45
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	9,0
Rūgšties numeris, mgKOH/g	3,60
Sulfato pelenai, %	1,53

Pakuotės



50213

20 l skardinė



50311

60 l statinė



50312

200 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.