

Gaminio informacija VG.10.12

20-04-2024

VatOil SynTrag LS 75W-85

Aprašymas

„SynTrag LS 75W-85“ yra aukščiausios kokybės visiškai sintetinė transmisijos alyva. Ji papildyta su specialiais priedais, kad užtikrintų šias savybes:

- Didelis klampumo rodiklis
- Didelis oksidacijos stabilumas
- Gera apsauga nuo ypač didelio spaudimo poveikio ir dėvėjimosi
- Kontroluojamos trinties ir riboto slydimo mechanizmo savybės
- Nepaprastas atsparumas korozijai
- Didelis atsparumas putų susidarymui

Naudojimas

„SynTrag LS 75W-85“ yra specialiai sukurta (riboto slydimo) „Mercedes-Benz“ diferencialams, kuriems MB nurodo MB 235.7 specifikaciją. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

API GL-5

MB 235.7 (level)

ZF TE-ML 18 (level)

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,870
Klampumas 40 °C, mm ² /s	81,50
Klampumas 100 °C, mm ² /s	12,10
Klampumo rodiklis	144
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	190
Skystėjimo temperatūra, °C	-51

Pakuotės



50214
20 l skardinė



50313
60 l statinė



50314
200 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.