

Gaminio informacija VG.30.01

27-04-2024

VatOil LHM Plus

Aprašymas

„LHM Plus“ yra specialus mineralinis hidraulinės sistemos skystis. Jame yra aukštos kokybės alyvų, turinčių itin didelį klampumo rodiklį. Tai „LHM Plus“ suteikia šių savybių:

- Labai maža liejimo temperatūra
- Nedaro poveikio alyvai atspariam tarpikliui
- Stiprios putų inhibitorių savybės

Naudojimas

„LHM Plus“ skirta „Citroën“ hidropneumatiniams sistemoms ir visoms kitoms automobilių dalims, kai reikia naudoti LHM skystį. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

PSA B71 2710

ISO 7308

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,837
Klampus -40 °C, mm ² /s	1150
Klampus 40 °C, mm ² /s	18,60
Klampus 100 °C, mm ² /s	6,20
Klumpumo rodiklis	330
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	125
Skystėjimo temperatūra, °C	-50
Rūgšties numeris, mgKOH/g	0,05
Virimo temperatūra (atgalinis srautas), °C	291
Anilino temperatūra, °C	95

Pakuotės



50001

1 L bottle



50002

20 l skardinė



50343

60 l statinė



50344

200 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminimams. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.