

## Gaminio informacija VG.30.03

27-04-2024

### VatOil ZHM Fluid

#### Aprašymas

„ZHM Fluid“ yra aukščiausios kokybės hidraulinis skystis. Jo sudėtyje yra pažangių aukštos kokybės sintetinių alyvų ir specialų priedų, užtikrinančių šias unikalias savybes:

- Labai didelis klampumo rodiklis
- Labai maža liejimo temperatūra
- Labai stipri apsauga nuo putojimo
- Neutralus sandarinimo medžiagoms

#### Naudojimas

„ZHM Fluid“ specialiai sukurta „Mercedes-Benz“ keleivinių automobilių lygio kontrolės sistemoms, kur nurodyta naudoti MB 343.0 specifikaciją. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

#### Specifikacijos

VW 52146 (level)

MB 343.0 (level)

#### Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,860
Klampus 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	21,00
Klampus 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	5,10
Klumpumo rodiklis	186
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	101
Skystėjimo temperatūra, °C	-50

#### Pakuotės



50216

20 l skardinė



50345

60 l statinė



50346

200 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.