

## Gaminio informacija VW.10.01

27-04-2024

### VatOil Brake Fluid DOT 4

#### Aprašymas

„Brake Fluid DOT 4“ yra aukščiausios kokybės sintetinis stabdžių skystis. Gaminys turi šias savybes

- Geras atsparumas senėjimui
- Labai maža liejimo temperatūra
- Minimalus polinkis į koroziją
- Aukšta „drėgno“ virimo temperatūra
- Optimalus klampumas esant žemai temperatūrai

#### Naudojimas

„Brake Fluid DOT 4“ skirta visoms hidraulinėms stabdžių sistemoms su būgniniais arba diskiniiais stabdžiais, kurioms reikia sintetinio stabdžių skysčio. Rekomenduojama, kai reikia naudoti „DOT 4“ tipo stabdžių skystį. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

#### Specifikacijos

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703, ISO 4925

#### Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	1,062
Klampumas -40 °C, mm <sup>2</sup> /s	1270
Klampumas 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	2,10
Pliūpsnio temperatūra PM, °C	91
Virimo temperatūra (atgalinis srautas), °C	261
Drėgno virimo temperatūra, °C	158
pH – 50 % etanolio tirpale	8,0

#### Pakuotės



50117

1 L bottle



50355

20 l skardinė



50356

60 l statinė



50357

200 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.