

## Gaminio informacija VG.10.19

17-05-2025

### Hypoid GL-4 80W

#### Aprašymas

„Hypoid GL-4 80W“ yra mineralinė tepimo alyva, skirta mechaninėms transmisijoms; ją sudaro aukščiausios kokybės tirpikliais valytos alyvos, papildytos specialiais priedais, skirtais ypač didelio spaudimo poveikiui sumažinti, ir ši alyva turi tokias savybes:

- Veiksmingas atsparumas oksidacijai
- Didelė apsauga nuo rūdžių, korozijos ir putojimo
- Maža liejimo temperatūra
- Gera apsauga nuo ypač didelio spaudimo poveikio

#### Naudojimas

„Hypoid GL-4 80W“ naudojama hipoidinėse galinėse ašyse, pavarų dėžėse ir kitose transmisijose, kuriose reikia didžiulio spaudimo alyvos

#### Specifikacijos

API GL-4

MIL-L-2105

#### Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,889
Klampus 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	77,00
Klampus 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	9,50
Klumpumo rodiklis	98
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	205
Skystėjimo temperatūra, °C	-30
Rūgšties numeris, mgKOH/g	1,10

#### Pakuotės



50406  
20 l skardinė



50407  
60 l statinė



50408  
210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.