

Gaminio informacija VI.20.01 17-05-2025

Slide Tech 68

Aprašymas

SlideTech 68 is a universal lubricant for machine tools, based on mineral oil. It is supplemented with additives to achieve the following properties:

- Resistant to high pressures and loads
- Very strong adhesion to metals
- Very strong 'anti stick-slip' ability
- Very effective resistance to wear, corrosion and foaming

Naudojimas

SlideTech 68 can be used as a combined lubricant for both slideways (stick-slip) in machine tools, as well as the associated hydraulic systems and gear transmissions.

Specifikacijos

FZG 12

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,883
Klumpumas 40 °C, mm ² /s	68,00
Klumpumas 100 °C, mm ² /s	8,60
Klumpumo rodiklis	97
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	225
Skystėjimo temperatūra, °C	-24
Rūgšties numeris, mgKOH/g	0,50

Pakuotės



50568

20 l skardinė



50517

60 l statinė



50569

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.