

Gaminio informacija VG.20.09

19-01-2021

SynMulti ATF 5+

Aprašymas

„SynMulti ATF 5+“ yra aukščiausios kokybės alyva, skirta automatinėms transmisijoms, sudaryta iš specialiai atrinktų bazinių alyvų. Ji papildyta su priedais, kad užtikrintų šias savybes:

- Itin sklandus pavarų keitimas
- Labai maža liejimo temperatūra
- Puikus oksidacijos stabilumas
- Nepriekaištingos šiluminės savybės
- Geras atsparumas dėvėjimuisi, korozijai ir putojimui
- Geras trinties jėgos stabilumas per ilgą skysčio naudojimo laiką
- Nedaro poveikio tarpikliams ir spalvotiesiems metalams
- Geras atsparumas vibracijai
- Geros degalų taupymo savybės dėl mažo klampumo
- Raudona spalva

Naudojimas

„SynMulti ATF 5+“ yra sintetinis daugiavfunkcis ilgalaikio naudojimo ATF, skirtas modernioms, elektroniniu būdu valdomoms automatinėms transmisijoms, esančioms automobiliuose ir furgonuose. Šis gaminys taip pat tinka naudoti valdymo sistemose. Visada patikrinkite gaminio patarimų duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

Specifikacijos

Aisin Warner JWS 3309, JWS 3317, AW-1

BMW ATF 6 (83 22 2 355 599)

Chrysler / Dodge / Jeep MS 9602, ATF +4, ATF +3

Ford Mercon V/Mercon/WSS-M2C922-A1

Fiat 9.55550-AV4

GM Dexron IID, Dexron IIE, Dexron IIIG, Dexron IIIH

Honda ATF Z1 (Except for CVT)

Hyundai/Kia SP-II/SP-III

Isuzu ATF II/III

Jaguar JLM 20238/20292/21044

JASO M315 Type 1A

Mazda M-III

Mercedes Benz MB 236.14, MB 236.12

Mazda M-III/Type T-IV

Mitsubishi ATF-J2, ATF-J3

Mercedes Benz MB 236.91, MB 236.11, MB 236.10

Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K, Matic-W

Toyota / Lexus T, T-II, T-III, T-IV

Mitsubishi SP-II/SP-III/ATF J-2

VAG G 055 025, G 052 162, G 052 990, G 052 533

Volvo 1161540

Subaru ATF HP, Suzuki ATF 3314/3317

ZF ATF 1375.4 (6HP Transmissions)

ZF TE ML 11A, 11B

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,858
Klampumas -30 °C, mPa.s	2980
Klampumas 40 °C, mm ² /s	33,10
Klampumas 100 °C, mm ² /s	7,10
Klampumo rodiklis	185
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	200
Skystėjimo temperatūra, °C	-54
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	4,0
„Brookfield“ -40 °C, mPa.s	7450

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

Pakuotės50521
1 L bottle50522
20 l skardinė50523
60 l statinė50524
210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.