

## Gaminio informacija VG.10.13 19-01-2021

### VatOil SynTrag GL-4 75W

#### Aprašymas

„SynTrag GL-4/GL-5 75W“ yra aukščiausios kokybės, degalus taupanti transmisijos alyva. Gaminys turi šias savybes:

- Mažesnės degalų sąnaudos
- Didelis klampumo rodiklis
- Didelis oksidacijos stabilumas
- Nepriekaištinga apsauga nuo dėvėjimosi
- Nepaprastas atsparumas korozijai
- Didelis atsparumas putų susidarymui

#### Naudojimas

„SynTrag GL-4/GL-5 75W“ yra specialiai sukurta modernių automobilių ir furgonų rankinėms transmisijoms, kurioms reikia degalus taupančios transmisijos alyvos. Ji taip pat tinka transmisijoms, kuriose kyla pavarų perjungimo problemų. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

#### Specifikacijos

API GL-4/GL-5/MT-1

MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360

ZF TE-ML 02B

#### Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,870
Klampus 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	28,70
Klampus 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	5,19
Klumpumo rodiklis	111
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	190
Skystėjimo temperatūra, °C	-39
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	2,1
„Brookfield“ -40 °C, mPa.s	57400

#### Pakuotės



50533  
1 L bottle



50215  
20 l skardinė



50315  
60 l statinė



50316  
200 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.