

Gaminio informacija VG.10.19

28-01-2021

Hypoid GL-4 80W

Aprašymas

„Hypoid GL-4 80W“ yra mineralinė tepimo alyva, skirta mechaninėms transmisijoms; ją sudaro aukščiausios kokybės tirpikliais valytos alyvos, papildytos specialiais priedais, skirtais ypač didelio spaudimo poveikiui sumažinti, ir ši alyva turi tokias savybes:

- Veiksmingas atsparumas oksidacijai
- Didelė apsauga nuo rūdžių, korozijos ir putojimo
- Maža liejimo temperatūra
- Gera apsauga nuo ypač didelio spaudimo poveikio

Naudojimas

„Hypoid GL-4 80W“ naudojama hipoidinėse galinėse ašyse, pavarų dėžėse ir kitose transmisijose, kuriose reikia didžiulio spaudimo alyvos

Specifikacijos

API GL-4

Mil-L-2105

Meets the requirements of

MAN 341 Typ Z2/E1

MB 235.1

ZF TE-ML 17A

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,880
Klampumas 40 °C, mm ² /s	77,00
Klampumas 100 °C, mm ² /s	9,50
Klumpumo rodiklis	98
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	205
Skystėjimo temperatūra, °C	-27
„Brookfield“ -26 °C, mPa.s	62400

Pakuotės



50534

1 L bottle



50406

20 l skardinė



50407

60 l statinė



50408

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.