

Gaminio informacija VC.10.02

17-04-2024

VatTex MultiCool -38

Aprašymas

„MultiCool -38“ yra universalus, silikato neturintis, organiškas aušinimo skystis, kurio spalva neutrali, šviesiai geltona. Gaminį sudaro monoetileno glikolis ir suminkštintas vanduo. Jis papildyta specialiais organiškais priedais, kad užtikrintų šias savybes:

- Nepriekaištinga visų metalų, naudojamų moderniuose varikliuose ir aušinimo sistemose, apsauga
- Nedaro poveikio tarpikliams ir žarnoms
- Labai didelis atsparumas putojimui
- Nepriekaištinga aliumininių cilindrių galvučių apsauga

Naudojimas

„MultiCool -38“ gali būti naudojamas visus metus modernių benzino ir dyzelino variklių aušinimo sistemose. Gaminys turi būti naudojamas neskiestas, tuomet jis suteiks apsaugą iki -38 °C temperatūroje. Didžiausias keitimo intervalas yra 3 metai. Visada patikrinkite gaminio patarimų duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

DTFR 29D110

Ford WSS-M97B44-D

MB 326.3

Opel/GM 6277M

VW TL-774F

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l 1,080

Pliūpsnio temperatūra COC, °C 111

Pakuotės



50542

20 l skardinė



50543

60 l statinė



50544

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.