

Gaminio informacija VG.10.21

17-05-2025

SynTrag HD 75W-90

Aprašymas

„SynTrag HD 75W-90“ yra pusiau sintetinė tepimo alyva, skirta mechaninėms transmisijoms. Ją sudaro aukštos kokybės tirpikliais valytos ir sintetinės bazinės alyvos, papildytos specialiais EP priedais. Gaminys turi šias savybes:

- Veiksmingas atsparumas oksidacijai
- Geras atsparumas dėvėjimuisi, korozijai ir putojimui
- Nedidelė liejimo temperatūra
- Geros EP savybės
- Geros pavarų keitimo savybės esant žemai temperatūrai
- Degalų taupymas

Naudojimas

„SynTrag HD 75W-90“ naudojama pavarų dėžėse ir kitose transmisijose, kur reikia alyvos, turinčios apsaugos nuo itin didelio slėgio savybių. Ši transmisijos alyva gali būti naudojama, kai reikia tepalo, atitinkančio MB 235.11 specifikaciją. Visada patikrinkite gaminio patarimų duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

API GL-4

DTFR 13B110

MAN 341 Typ E2

MB 235.11 / 235.21

ZF-TE ML 16A/17A/19A/19C

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l 0,883

Klampumas 40 °C, mm²/s 99,00

Klampumas 100 °C, mm²/s 16,50

Klumpumo rodiklis 181

Pliūpsnio temperatūra COC, °C 182

Skystėjimo temperatūra, °C -45

Pakuotės



50551

20 l skardinė



50552

60 l statinė



50553

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.