

## Gaminio informacija VM.40.06

29-04-2024

### Motorcycle 4T M 10W-40

#### Aprašymas

„Motorcycle 4T M 10W-40“ yra keturtakčių variklių alyva. Šis gaminys užtikrina visapusišką apsaugą įprastomis vairavimo sąlygomis. „Motorcycle 4T M 10W-40“ ypač tinka šiuolaikiniams motociklams, motoroleriams ir keturračiams.

#### Naudojimas

„Motorcycle 4T M 10W-40“ specialiai skirta visiems keturtakčiams motociklų varikliams, įskaitant europinius modelius – nesvarbu, ar juose įrengta šlapiojo tipo sankaba, ar ne. Produktas taip pat tinkamas naudoti motocikluose, pasižyminčiuose naujausiomis katalizatorių technologijomis. Ypatingas dėmesys skirtas maksimaliai sankabos trinčiai užtikrinti net esant labai aukštai alyvos temperatūrai, kad pavaros būtų perjungiamos kuo tyliau, kai dar nepasiekta reikiama variklio darbo temperatūra.

#### Specifikacijos

API SG

JASO MA

#### Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,867
Klampumas -25 °C, mPa.s	3200
Klampumas 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	85,60
Klampumas 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,00
Klampumo rodiklis	168
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	218
Skystėjimo temperatūra, °C	-33
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	7,7
Sulfato pelenai, %	0,94

#### Pakuotės



50573

60 l statinė



50574

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.