

Gaminio informacija VW.10.02

19-01-2021

VatOil Brake Fluid Super DOT 4

Aprašymas

Brake Fluid Super DOT 4[®] yra aukščiausios kokybės stabdžių skystis, specialiai sukurtas naujausios kartos automobiliams su elektroninėmis saugos sistemomis. „Brake Fluid Super DOT 4[®]“ pasižymi šiomis savybėmis:

- Nepaprastai maža klampa, net nepaprastai šaltomis oro sąlygomis
- Aukštas „drėgnojo“ ir „sausos“ virimo temperatūros taškas
- Nedaro poveikio tarpikliams
- Nepaprastai veiksmingai apsaugo nuo korozijos

Naudojimas

„Brake Fluid Super DOT 4[®]“ yra šiuolaikinis, labai aukštos kokybės, mažos klampės sintetinis stabdžių skystis. Produktas idealiai pritaikytas naudojimui šiuolaikiniuose automobiliuose su elektroninėmis saugos sistemomis, pavyzdžiui ABS, ASR, ESP, EBD, BAS ir visomis jų variacijomis. „Brake Fluid Super DOT 4[®]“ galima lengvai maišyti su kitais „DOT 4[®]“ stabdžių skysčiais.

Specifikacijos

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 Class 6
SAE J1703, ISO 4925
FMVSS 116 DOT 4
SAE J 1704
Performance level:
BMW QV 34001
Ford WSS-M6C65-A2
GMW 3356
MB 331.0
Toyota
VW 501.14 (TL 766-Z)

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	1,035
Tirštumas esant 20 °C	1,062
Klampus -40 °C, mm ² /s	700
Klampus 40 °C, mm ² /s	6,40
Klampus 100 °C, mm ² /s	2,70
Pliūpsnio temperatūra PM, °C	150
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	110
Virimo temperatūra (atgalinis srautas), °C	260
Drėgno virimo temperatūra, °C	184

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminimams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtos čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

Pakuotės

50588

1 L bottle



50604

20 l skardinė



50605

60 l statinė



50606

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.