

Gaminio informacija VM.20.39

03-05-2024

SynGold LL-III Premium 5W-30

Aprašymas

„SynGold LL-III Premium 5W-30“ yra visiškai sintetinė, degalus taupanti žemo SAPS variklių alyva. Specialiai atrinktos alyvos, naudojamos kartu su naujausios kartos pažangiaisiais žemo SAPS priedais, suteikia produktui šias savybes:

- Degalų taupymas
- Ilgesnis alyvos keitimo intervalai
- Sklandus šalto variklio užvedimas
- Ilgesnis išmetamųjų dujų valymo sistemų eksploatavimo laikas: Žemas SAPS
- Apsauginė tepalo plėvelė esant darbinei temperatūrai
- Neprikaištinga dispersija ir nešvarumų pašalinimas
- Labai didelė apsauga nuo dėvėjimosi, korozijos ir putojimo

Naudojimas

„SynGold LL-III Premium 5W-30“ yra universali sintetinė žemo SAPS alyva. Ši ilgalaikė variklių alyva specialiai sukurta VAG grupės, „Mercedes“, BMW bei kt. automobiliams ir furgonams. „SynGold LL-III Premium 5W-30“ tinka benzininiams bei dyzeliniams varikliams, su ir be tiesioginio įpurkšimo technologijų. Tinka ilgesniems alyvos keitimo intervalams ir automobiliams su kietųjų dalelių filtrais. Visada vadovaukitės rekom. duomenų baze ir (arba) transporto priemonės gamintojo tepimo nurodymais.

Specifikacijos

ACEA C3

API SP

Approved under VW 504.00 / 507.00

MB-Approval 229.51 / 229.52

BMW Longlife-04

Porsche C30

MB 229.31

Opel OV 040 1547 - D30 / G30

Tipiškas

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Tirštumas esant 15 °C, kg/l | 0,855 |
| Klampumas -30 °C, mPa.s | 5980 |
| Klampumas 40 °C, mm ² /s | 69,80 |
| Klampumas 100 °C, mm ² /s | 12,30 |
| Klumpo rodiklis | 176 |
| Pliūpsnio temperatūra COC, °C | 224 |
| Skystėjimo temperatūra, °C | -42 |
| Bendras bazės skaičius, mgKOH/g | 8,3 |
| Sulfato pelenai, % | 0,75 |

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminimams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

Pakuotės

50582

1 L bottle



50583

4 l skardinė



50595

20 l skardinė



50596

60 l statinė



50597

210 L drum

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.