

Gaminio informacija VW.10.03

23-04-2024

VatOil Brake Fluid DOT 5.1

Aprašymas

„Brake Fluid DOT 5.1“ yra sintetinis stabdžių skystis, pasižymintis šiomis savybėmis:

- Labai maža liejimo temperatūra
- Nedaro poveikio tarpikliams
- Minimalūs korozijos požymiai
- Gali būti maišomas su kitais stabdžių skysčiais „DOT 3“ ir „DOT 4“

Naudojimas

„Brake Fluid DOT 5.1“ galima naudoti visose hidraulinėse stabdymo sistemose, turinčiose ir cilindrinis, ir diskinius stabdžius, kuriems galima naudoti sintetinius stabdžių skysčius. Šis stabdžių skystis ypač tinkamas naudoti tokiomis situacijomis, kai stabdžiai labai įkaista, ir esant labai žemai temperatūrai, kai naudojama kartu su ABS / ASR stabdymo sistemomis.

Specifikacijos

FMVSS 116 DOT 5.1

SAE J1703, ISO 4925

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	1,070
Klampumas -40 °C, mm ² /s	776
Klampumas 100 °C, mm ² /s	2,30
Pliūpsnio temperatūra PM, °C	150
Virimo temperatūra (atgalinis srautas), °C	275
Drėgno virimo temperatūra, °C	195
pH – 50 % etanolio tirpale	8,5

Pakuotės



50607

20 l skardinė



50608

60 l statinė



50609

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.