Gaminio informacija VM.10.09

12-10-2024

VatOil SHPD Plus 15W-40

Aprašymas

„SHPD Plus 15W-40" yra „Super High Performance Diesel" variklio alyva. Pažangi priedų sistema yra sukurta palaikyti variklio švarą ir apsaugoti jį nuo dėvėjimosi. Šis gaminys garantuoja ilgą variklio naudojimo trukmę ir maksimalų našumą. Savybės:

- Pakoreguota pagal naujausius EURO 4 teršalų išmetimo standartus
- Tinka keičiant alyvą ilgesniais intervalais
- Galima saugiai naudoti kartu su SCR ir EGR (NE DPF)
- Švaresni išmetami teršalai, vidutinio peleningumo lygio alyva, tinkanti mažą sieros kiekį turintiems degalams

Naudojimas

„SHPD Plus 15W-40" skirta sunkiasvoriams, dyzeliniams sunkvežimių bei autobusų varikliams su turbokompresoriumi ir yra skirta naudoti jūroje bei pramonėje. Gaminys sukurtas, kad atitiktų ilgų alyvos keitimo intervalų rekomendacijas, taikomas pirmaujančių gamintojų. Rekomenduota ir patvirtinta daugumos pagrindinių OĮG. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

ACEA E7
API CI-4 / SL
DTFR 15B110 (228.3)
Deutz DQC III-18
Mack EO-N, Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3
Cat ECF-1-a / ECF-2
Cummins CES 20077 / 20078
Detroit Diesel 93K215
Global DHD-1
JASO DH-1
Mack EO-M Plus
MAN M 3275-1
MB 228.3
MTU Type 2
Allison C3, CAT TO-2
ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminimas. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefonas +31 (0)546-818165. Pardavimai +31 (0)546-816184. Faksas +31 (0)546-817367. El. paštas: sales@vatoil.com

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,875
Klampumas –20 °C, mPa.s	6300
Klampumas 40 °C, mm²/s	115,00
Klampumas 100 °C, mm²/s	15,10
Klampumo rodiklis	136
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	230
Skystėjimo temperatūra, °C	-36
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	11,1
Rūgšties numeris, mgKOH/g	4,33
Sulfato pelenai, %	1,43

Pakuotės

50647
5 l skardinė

50064
20 l skardinė

50066
60 l statinė

50067
210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminimas. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefonas +31 (0)546-818165. Pardavimai +31 (0)546-816184. Faksas +31 (0)546-817367. El. paštas: sales@vatoil.com