

Gaminio informacija VM.20.43

07-05-2024

Monofleet SHPD 10W

Aprašymas

MonoFleet SHPD 10W yra universali variklių alyva. Ji sukurta iš aukštos kokybės tirpikliais valytų bazinių alyvų su gerai atrinktais priedais. MonoFleet SHPD 10W pasižymi šiomis savybėmis:

- Puikus, leidžiantis išvengti plovimo nuosėdų variklio karštosiose zonose šalinimas
- Labai aktyvi dispersija, apsauganti nuo nuosėdų ir likučių
- Galinga apsauga nuo dėvėjimosi, korozijos ir putojimo
- Žemas pelenų turinys

Naudojimas

MonoFleet SHPD 10W tinkama naudoti benziniuose ir dyzeliniuose varikliuose, su turbokompresoriumi arba be jo, visomis darbinėmis sąlygomis. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę, kad tinkamai naudotumėte.

Specifikacijos

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,882
Klampumas -25 °C, mPa.s	6980
Klampumas 40 °C, mm ² /s	40,00
Klampumas 100 °C, mm ² /s	6,50
Klumpumo rodiklis	113
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	232
Skystėjimo temperatūra, °C	-30
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	6,9
Sulfato pelenai, %	0,91

Pakuotės



50663

20 l skardinė



50664

60 l statinė



50665

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.