

## Gaminio informacija VM.10.20

29-04-2024

### SynTruck Ultimate 10W-40

#### Aprašymas

„SynTruck Ultimate 10W-40“ yra mažai pelenų lygio tepalas su šiomis savybėmis:

- Labai galingas nešvarumų pašalinimas, mažinantis nuosėdas variklio karštojoje zonoje
- Labai stipri dispersija, apribojantis minimalaus dalelių kiekio susidarymą
- Didelis ir stabilus natūralaus klampumo rodiklis
- Mažas sulfatinių pelenų, fosforo ir sieros kiekis (angl. „Low-SAPS“)
- Galingas atsparumas dėvėjimuisi, lemiantis žymiai mažesnę stūmoklio žiedų ir cilindro įvorių dėvėjimąsi
- Mažesnės degalų sąnaudos

#### Naudojimas

„SynTruck Ultimate 10W-40“ skirta EGR varikliams su arba be DPF (dyzelino dalelių filtras). Mažo SAPS kiekio tepalas yra rekomenduojamas Euro 4, Euro 5 ir Euro 6 varikliams, kuriuose naudojamas dyzelinas, turintis mažą sieros kiekį. Gaminys gali būti naudojamas sunkiausiomis darbo sąlygomis visus metus. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

#### Specifikacijos

ACEA E6, E7, E8, E9, E11

API CK-4

Deutz DQC IV-18 LA

DTFR 15C110 (228.51)

Mack EOS-4.5

MB 228.51

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K222

DTFR 15C120 / 15C100

JASO DH-2

MAN M 3477 / M 3775

MB 228.51 / 228.52 / 228.31

MTU Type 3.1

DAF Extended Drain

Iveco 18-1804 TLS E9

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

**Tipiškas**

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,868
Klampumas -25 °C, mPa.s	6150
Klampumas 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	98,00
Klampumas 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,30
Klumpumo rodiklis	150
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	224
Skystėjimo temperatūra, °C	-39
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	9,8
Sulfato pelenai, %	0,98

**Pakuotės**

50691

20 l skardinė



50692

60 l statinė



50693

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.