

Gaminio informacija VC.10.09

23-04-2024

VatOil MultiCool -26

Aprašymas

☐ MultiCool-26 yra klasikinis aušalas, pagrįstas monoetileno glikoliu ir suminkštintu vandeniu. Jis papildytas su priedais, kad būtų užtikrintos šios savybės:

- ☐ Efektyvi visų metalų, naudojamų varikliuose ir aušinimo sistemose, apsauga
- ☐ Nedaro poveikio tarpikliams ir žarnoms
- ☐ Geras atsparumas putojimui
- ☐ Aliumininių cilindų galvučių apsauga

Naudojimas

☐ MultiCool-26 gali būti naudojamas visus metus benzininių ir dyzelinių variklių aušinimo sistemose. ☐ MultiCool-26[®] turi būti naudojama neskiesta, tuomet jis suteiks apsaugą iki -26 °C temperatūroje.

Specifikacijos

BS 6580:2010

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	1,056
pH – vertė	8,2
Likęs šarmingumas, ml	8,3
Kristalizavimosi temperatūra, °C	-26

Pakuotės



50694
1 l butelis



50695
5 L can



50753
20 l skardinė



50754
60 l statinė



50755
210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.