

Gaminio informacija VM.20.50

03-05-2024

MonoFleet SHPD 70

Aprašymas

MonoFleet SHPD 70 yra universali variklių alyva. Ji sukurta iš aukštos kokybės tirpikliais valytų bazinių alyvų su gerai atrinktais priedais. MonoFleet SHPD 70 pasižymi šiomis savybėmis:

- Puikus, leidžiantis išvengti plovimo nuosėdų variklio karštosiose zonose šalinimas
- Labai aktyvi dispersija, apsauganti nuo nuosėdų ir likučių
- Galinga apsauga nuo dėvėjimosi, korozijos ir putojimo
- Žemas pelenų turinys

Naudojimas

MonoFleet SHPD 70 tinkama naudoti benzininiuose ir dyzeliniuose varikliuose, su turbokompresoriumi arba be jo, visomis darbinėmis sąlygomis. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę, kad tinkamai naudotumėte.

Specifikacijos

ACEA E2

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,902
Klampus 40 °C, mm ² /s	381,60
Klampus 100 °C, mm ² /s	28,50
Klumpumo rodiklis	102
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	242
Skystėjimo temperatūra, °C	-15
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	6,9

Pakuotės



50713

20 l skardinė



50714

60 l statinė



50759

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.