

Gaminio informacija VM.20.51

30-04-2024

VatOil SynGold DX 5W-30

Aprašymas

„SynGold DX 5W-30“ yra moderni degalus taupanti sintetinė variklio alyva, skirta lengvųjų automobilių ir furgonų benzininiams varikliams. Jis papildytas su pažangiais priedais, kad užtikrintų šias savybes:

- Degalų taupymą
- Suteikia išskirtinę apsaugą nuo LSPI (angl. k. „Low Speed Pre Ignition“, pirminio uždegimo nedideliu greičiu)
- Didelį atsparumą oksidacijai ir puikų rūgščių neutralizavimo našumą
- Didelį atsparumą šlyčiai
- Sklandų ir naštų tepimą užvedant šaltą variklį
- Apsauginę tepalo plėvelę, net esant itin aukštai darbinei temperatūrai
- Dėl nepriekaištingos dispersijos ir nešvarumų pašalinimo apsaugo nuo nuosėdų formavimosi esminiuose variklio komponentuose
- Labai didelę apsaugą nuo dėvėjimosi, korozijos ir putojimo

Naudojimas

„SynGold DX 5W-30“ skirta naudoti lengvųjų automobilių ir lengvųjų furgonų benzininiams varikliams. Tobulinant šią sintetinę variklio alyvą išskirtinis dėmesys skirtas apsaugai nuo LSPI (angl. k. „Low Speed Pre Ignition“, pirminio uždegimo nedideliu greičiu), žalingo fenomeno, kuris gali paveikti modernius ekonomiškos „didesnės galios“ variklius su tiesioginiu įpurškimu ir turbokompresoriumi. „SynGold DX 5W-30“ ypač tinka naudoti su naujausiais „didesnės galios“ benzininiais varikliais.

Specifikacijos

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

GM dexos 1 Gen 3

Opel OV 040 1547 - G30

Chrysler MS 6395

Fiat 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C946-A/B1 / M2C961-A1 / M2C929-A

GM 6094M / 4718M

VW VWC 53034

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,852
Klampumas -30 °C, mPa.s	3870
Klampumas 40 °C, mm ² /s	59,70
Klampumas 100 °C, mm ² /s	10,70
Klampumo rodiklis	172
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	222
Skystėjimo temperatūra, °C	-39
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	7,4
Sulfato pelenai, %	0,78

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

Pakuotės50717
1 L bottle50719
20 l skardinė50720
60 l statinė50721
210 L drum

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.