Gaminio informacija VM.20.28

12-10-2024

VatOil SynGold MSP-P 0W-30

Aprašymas

„SynGold MSP-P 0W-30" yra degalus taupanti, visiškai sintetinė variklio alyva. Gaminys turi šias savybes:

- Mažas peleningumo lygis, pailgina automobilių emisijų kontrolės sistemos naudojimo trukmę
- Mažesnė trintis, degalų taupymas ir mažesnis išmetamas CO2 kiekis
- Itin didelė apsauga, stipri alyvos plėvelė apsaugo variklį nuo dėvėjimosi ir korozijos
- Takumas esant žemai temperatūrai, šalto variklio užvedimas

Naudojimas

„SynGold MSP-P 0W-30" yra degalus taupanti variklio alyva, rekomenduojama naudoti keleivinių automobilių ir furgonų benzininiams ir dyzeliniams varikliams, kuriuose yra pailginti alyvos išleidimo intervalai. Dėl savo vidutinio SAPS kiekio šis gaminys gali būti naudojamas transporto priemonėse, kuriose yra modernus trijų krypčių katalizinis konverteris ir dyzelino dalelių filtras. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

ACEA C2
API SP
PSA B71 2312
PSA B71 2302
Fiat 9.55535-GS1 / DS1

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,849
Klampumas –35 °C, mPa.s	6030
Klampumas 40 °C, mm²/s	51,80
Klampumas 100 °C, mm²/s	9,90
Klampumo rodiklis	180
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	220
Skystėjimo temperatūra, °C	-48
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	11,2
Sulfato pelenai, %	0,75
Noack, %	12,1

Pakuotės

50774
1 L bottle

50775
4 L can

50835
20 l skardinė

50836
60 l statinė

50837
210 L drum

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminimas. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefonas +31 (0)546-818165. Pardavimai +31 (0)546-816184. Faksas +31 (0)546-817367. El. paštas: sales@vatoil.com