

Gaminio informacija VM.20.17

03-05-2024

VatOil ProTech 20W-50

Aprašymas

„ProTech 20W-50“ yra moderni daugiafunkcė variklio alyva. Ji sukurta su aukštos kokybės tirpikliais valyta alyva ir moderniais priedais, kad turėtų šias savybes:

- Didelė nešvarumų pašalinimo ir dispersijos galia
- Didelis atsparumas oksidacijai
- Stipri apsauga nuo dėvėjimosi
- Stipri apsauga nuo korozijos ir putojimo
- Didelis ir stabilus klampumo rodiklis
- Nežymus polinkis garuoti

Naudojimas

„ProTech 20W-50“ skirta benzininiams, dyzeliniams ir LPG varikliams, su arba be turbokompresorių, esantiems keleiviniuose automobiliuose ir furgonuose. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

ACEA A3/B4

API SL/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,896
Klampus -15 °C, mPa.s	8190
Klampus 40 °C, mm ² /s	164,00
Klampus 100 °C, mm ² /s	17,60
Klumpumo rodiklis	120
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	238
Skystėjimo temperatūra, °C	-24
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	10,3
Sulfato pelenai, %	1,29

Pakuotės



50797

1 L bottle



50798

4 L can



50957

5 L can



50871

20 l skardinė



50872

60 l statinė



50873

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.