

Gaminio informacija VG.10.13

04-05-2024

VatOil Hypoid GL-4/GL-5 75W

Aprašymas

„Hypoid GL-4/GL-5 75W“ yra aukščiausios kokybės, degalus taupanti transmisijos alyva. Gaminys turi šias savybes:

- Mažesnės degalų sąnaudos
- Didelis klampumo rodiklis
- Didelis oksidacijos stabilumas
- Nepriekaištinga apsauga nuo dėvėjimosi
- Nepaprastas atsparumas korozijai
- Didelis atsparumas putų susidarymui

Naudojimas

„Hypoid GL-4/GL-5 75W“ yra specialiai sukurta modernių automobilių ir furgonų rankinėms transmisijoms, kurioms reikia degalus taupančios transmisijos alyvos. Ji taip pat tinka transmisijoms, kuriose kyla pavarų perjungimo problemų. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

API GL-4/GL-5/MT-1

MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360

ZF TE-ML 02B

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,866
Klampus 40 °C, mm ² /s	28,70
Klampus 100 °C, mm ² /s	5,19
Klumpumo rodiklis	111
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	190
Skystėjimo temperatūra, °C	-39
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	2,1

Pakuotės



50805

1 L bottle



50880

20 l skardinė



50881

60 l statinė



50882

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.