

## Gaminio informacija VM.20.13

03-05-2024

### VatOil SynTech LL-X Diesel 10W-40

#### Aprašymas

„SynTech LL-X Diesel 10W-40“ yra pusiau sintetinė variklio alyva. Gaminys padeda palaikyti didelį našumą užtikrindamas apsaugą sunkiomis darbo sąlygomis. Savybės:

- Mažina nuosėdų ir lako nuosėdų kaupimąsi
- Nedidelės alyvos sąnaudos
- Geros šalto užvedimo savybės
- Nepaprasta apsauga nuo dėvėjimosi
- Pagerintas alyvos plėvelės stipris

#### Naudojimas

„SynTech LL-X Diesel 10W-40“ skirta automobilių ir furgonų dyzeliniams varikliams. Gaminys padeda palaikyti didelį našumą sunkiomis darbo sąlygomis. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

#### Specifikacijos

Suitable for use:

API SL/CF

ACEA A3/B4

MB 229.1

VW 501.01/505.00

#### Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,872
Klampumas -25 °C, mPa.s	4100
Klampumas 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	89,90
Klampumas 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,00
Klumpumo rodiklis	160
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	232
Skystėjimo temperatūra, °C	-39
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	11,4
Sulfato pelenai, %	1,31

#### Pakuotės



50782

1 L bottle



50783

4 L can



50862

20 l skardinė



50863

60 l statinė



50864

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.