

Gaminio informacija VM.10.01

02-05-2024

VatOil ProTruck 15W-40

Aprašymas

„ProTruck 15W-40“ yra didelio našumo, universali mišriųjų transporto priemonių alyva. Savybės:

- Palaiko variklio švarą ir gerą jo būklę
- Optimalus tepimas esant įvairiai darbinei temperatūrai
- Stipri alyvos plėvelė apsaugo variklį nuo dėvėjimosi ir korozijos
- Mažesnis variklio dėvėjimasis dažno stabdymo atvejais
- Apsaugo nuo juodų tepalo nuosėdų susidarymo

Naudojimas

„ProTruck 15W-40“ skirta benzininiams, LPG ir ypač dyzeliniams varikliams. Gaminys sukurtas suteikti papildomą apsaugą tr. priem., dirbančioms sunkiomis sąlygomis. „ProTruck 15W-40“ atitinka daugumos benzininių ir dyzelinių variklių reikalavimus (pageidaujama „Caterpillar“ dyzelinio variklio alyva), su arba be turbokompresoriaus, dirbančius visus metus visomis sąlygomis. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

ACEA E7

API CH-4/SJ

Cat ECF-1-a

Cummins CES 20076/20077

Deutz DQC III-10

MAN M 3275-1

MB 228.1

MTU Type 2

Volvo VDS-2

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,883
Klampus -20 °C, mPa.s	5960
Klampus 40 °C, mm ² /s	102,00
Klampus 100 °C, mm ² /s	14,30
Klumpo rodiklis	140
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	220
Skystėjimo temperatūra, °C	-33
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	11,1
Sulfato pelenai, %	1,43

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodyta dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminimams. Skaitytoji patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

Pakuotės50799
1 L bottle50800
4 L can50801
5 L can50874
20 l skardinė50875
60 l statinė50876
210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.